

Tankopvaskemaskine

G 8066



G 8066

- Tankmaskine med stor kapacitet
- Fritstående opvaskemaskine
- Underbords opvaskemaskine
- Rustfrit kabinet og beholder
- Indstikshøjden er øget til 410 mm. Stor fleksibilitet
- Kurve fra 500 x 500mm op til 530 x 530 mm kan anvendes
- Ingen varmelegemer inde i tanken. Det letter rengøringen og man undgår fastbrænding af madrester.
- Korteste programtid: 1 min. 30 sek.
- Opfylder levnedsmiddelkontrollens krav om slutskyl på 80° C.
- 3 opvaskeprogrammer med slutskyl på over 80° C
- Udpumpningsprogram, hvor opvaskebeholderen bliver rengjort.



Servicevenligt kabinet



Tank, spule- og skyllearm

FLEKSIBEL INDRETNING

Den elektroniske styring giver mulighed for at ændre vaskeparametrene, temperatur og opvasketid.

Den store indstikshøjde gør det muligt at vaske bakker, fade o.lign. af i maskinen.

Der kan leveres et stort udvalg af kurve til maskinen, lige fra kurve til skråstillede vinglas, til flade bestikkurve.

BETJENINGSPANEL

Let og enkel betjening. Over det valgte program lyser en diode og resttiden vises i displayet.

PERFEKT VASK OG SKYL

Et sæt spulearme og et sæt skyllearme begge i rustfrit stål sikrer en perfekt opvask og et perfekt slutskyl.

Uafhængigt af vandtrykket sikrer den integrerede trykforøgerpumpe altid et perfekt slutskyl og dermed et optimalt opvaske resultat.

SERVICEVENLIG

Opbygningen med de aftagelige sider, er med til sænke lydniveauet under drift.

Let at servicere.

DÆKKER DET BEHOVET?

Det er vigtigt at vælge en opvaskemaskine som kan leve op til de krav og behov som ønskes opfyldt.

Miele Professionals salgspersonale kan hjælpe med at analysere, hvilken type af opvaskemaskine der er den rigtige for jer.

Så er du i tvivl om, hvilken opvaske-maskine, som opfylder jeres behov bedst, så kontakt os på telefon eller se på www.miele.dk.



Udsnit af betjeningspanel

Miele A/S
Erhvervsvej 2
Postbox 1371
DK-2600 Glostrup

Telefon:
Hovednr. 43 27 11 00
Professional-salg 43 27 15 00
Jylland 97 12 70 66

Fax:
Hovednr. 43 27 11 09
Professional-salg 43 27 15 09

www.miele.dk
email: info@miele.dk

Miele
PROFESSIONAL

Tankopvaskemaskine

Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	G 8066
Tankindhold	17,6 l
Boiler	6 l
Slutsky/vand	fra 2,8 - 4,6 l
Tørresystem	ingen
Kapacitet	
Anbefalet daglig programforløb	ubegrænset
Styring/programmer	
Udpumpningsprogram	1
Standardprogrammer / universalprogrammer	3
Vandtilslutning	
Koldt- eller varmtvand, 1/2" med 3/4" forskruining	•
Eksternt blødtvandsanlæg	ekstra
Afløbspumpe [mm]	Ø22
Motor-/ eltilslutninger	
3N AC 400 V 50 Hz	•
Tilslutningsværdi total [kW]	10,5
Sikring [A]	3x16
Dosering	
Pulversæbe doseres i tanken	•
Flydende sæbe - muligt at tilkoble DOS-G 60 anlæg (ekstern beholder)	ekstra udstyr
Afspændingsmiddel Intern pumpe (ekstern beholder)	•
Mål, vægt	
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/600/600
Vægt [kg]	70
Kan opstilles under bord	•
Fritstående	•
Udvendigt kabinet	
Rustfrit stål	•